

NVS12-8MB4W

Allrounder 4K Überwachungssystem mit Next-Gen Wi-Fi 6

- 4K 8MP Ultra HD
- 2,4/5 GHz Dualband-WLAN
- 12-Kanal WLAN-NVR mit 2TB HDD
- Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 20fps
Videokomprimierung	H.265/H.264
Sichtfeld	Horizontal: 88,8° Vertikal: 45,2° Diagonal: 106,2°
Infrarot-Nachtsicht	"Bis zu 30 Meter (100ft); LED: 2Stk./ 1,8W/850nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)"
Farbige Nachtsicht	Mit Spotlights: 1Stk./4,3W/6500K
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 20fps (Standard: 20fps) Substream: 20fps
Bitrate	Mainstream: 2048Kbps - 5120Kbps (Standard: 4096Kbps) Substream: 1228Kbps
Audio	Zwei-Wege-Audio

Stromversorgung	
DC Strom	DC 12,0V 1A, <12W
Schnittstelle	
Stromanschluss	DC power port
Ethernet-Anschluss	1 x 10M/100Mbps; RJ45
Reset-Taste	Ja
Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
WLAN	
Standard	IEEE 802.11a/ac/ax/ b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Software	
Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, NTP, DHCP, DNS, DDNS
Anderes Merkmal	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung
Arbeitsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	Φ67 x 187mm
Gewicht	
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	Beschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Metall-Aluminiumgehäuse
2. Spotlight
3. IR-LEDs
4. Hochauflösendes Objektiv
5. Tageslichtsensor
6. Antenne
7. Halterung
8. Lautsprecher
9. Eigebautes Mikrofon



1. Strom-LED
2. HDD-LED
3. USB-Port



1. Antenne
2. Reset-Taste
3. Stromeingang
4. USB-Port
5. HDMI-Port
6. VGA-Port
7. Audioausgang
8. LAN-Port (Für Internet)
9. LAN-Port (Für IP Kamera)