

Waschmaschine mit SchaumAktiv-Technologie



Grafik LED Display

Die Highlights

- 8 kg Trommelkapazität
- Schleuderdrehzahl max. 1400 U/min.
- Energieeffizienzklasse A+++

- 13 Waschprogramme



AddWash

In der Waschmaschinentür ist eine zweite Türe integriert, durch welche auch während des Waschvorgangs Wäsche hinzugefügt werden kann. Die Türe ist so konzipiert, dass kein Wasser ausläuft.



SchaumAktiv

Die SchaumAktiv-Technologie erzeugt ein Schaumpolster, das Ihre Kleidung sanft umhüllt; auch empfindliche Kleidung wird gründlich und zugleich schonend gereinigt. Schon vor dem Waschgang aufgelöst, entfaltet das Waschmittel ohne Verzögerung seine ganze Kraft. So sparen Sie Zeit bei gleichbleibender Waschleistung. Die SchaumAktiv-Technologie ermöglicht schon ab 15°C eine eindrucksvolle Leistung. Im Vergleich zu herkömmlichen Waschmaschinen sparen Sie bis zu 70% Energie und bares Geld.



Digital Inverter Motor

Der Digitale Inverter Motor arbeitet ganz ohne Kohlebürsten, dadurch ist er im Waschbetrieb wesentlich leiser und läuft nahezu verschleissfrei. Ein weiterer Vorteil ist, dass er seine Leistung an das jeweilige Programm anpasst und somit nicht unnötig Energie verbraucht. Der Digitale Inverter Motor ist äusserst langlebig, Samsung gibt Ihnen darauf 10-Jahre-Garantie.



Samsung
WW80K5400UW/WS

SAMSUNG



Diese standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Samsung WW5500
Modell: WW80K5400UW/WS
EAN: 8806088194967

FIRMA / MARKE	Samsung
Geräteart	Waschmaschine
Modellname	WW80K5400UW/WS

VERBAUCHSDATEN¹ (Standardwaschvorgang)	
Energieeffizienzklasse	A+++
Energieverbrauch 60° voll 60° halb 40° halb	0.54 kWh 0.48 kWh 0.48 kWh
Jahreswasserverbrauch	8100 l
Standby ein- ausgeschaltet	5.0W 0.48W
Jahresenergieverbrauch	116 kWh

GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN	
Schleuderwirkungsklasse ⁶	A
Restfeuchte ²	44 %
Schleuderdrehzahl ¹	1400 U/min
Dauer ⁸ 60° voll 60° halb 40° halb	284 min 254 min 254 min
Automatische Ausschaltzeit	2 min

Geräusch	
Waschen	53 dB (A)
Schleudern	74 dB (A)

BAUFORM	
Standgerät mit Arbeitsplatte	Ja
Standgerät unterbaufähig	—
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	—
fahrbar	—
Türanschlag	Links

ABMESSUNGEN⁴	
Höhe Breite Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	85 cm 60 cm 67.5 cm
Höhe für Unterbau	—
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	—
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	108 cm
Höhe verstellbar	—

LEERGEWICHT	
--------------------	--

STROM- UND WASSERVERSORGUNG	
Elektrischer Anschluss	
Spannung Anschlusswert Absicherung	230 V 2.3 kW 10 A
Wasseranschluss	
Druckschlauch G 3/4	Ja
anschliessbar an	Kaltwasser

AUSSTATTUNG	
--------------------	--

SICHERHEIT UND SERVICE	
Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen	
Herkunftsland	Polen
Garantie	2 Jahre 10 Jahre Digital Inverter Motor
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Name und Adresse des Anbieters	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

- 1) Werte ermittelt nach gültigen Norm EN 60456 für einen Standardwaschvorgang. Dabei handelt es sich um einen Mix aus verschiedenen Programmen (60°C, 40°C, Voll- und Teilbeladung). Der Jahresenergie- und Jahreswasserverbrauch basieren auf 220 Standardwaschvorgängen, inklusive Berücksichtigung des Standbyverbrauchs.
- 2) Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche.
- 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
- 4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.
- 6) Die Schleuderwirkung ist von grosser Bedeutung, wenn zum Trocknen normalerweise ein Wäschetrockner benutzt wird. Die Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderklasse A geschleudert und in einen Wäschetrockner gelegt wird, verbraucht halb so viel Energie und verursacht damit halb so hohe Betriebskosten, als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderklasse G geschleudert wurde.
- 7) Werte ermittelt nach gültigen Norm EN 60704-2-4 für Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung.
- 8) Die Darstellungsweise "60° voll | 60° halb | 40° halb" steht für die Standardprogramme "Baumwolle 60°C" mit Vollbeladung bzw. für "Baumwolle 60°C/40°C" mit Teilbeladung.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 06.04.2016. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Samsung spezifische Merkmale



AddWash



SchaumAktiv



Pflege-trommel



Digital Inverter Motor



SmartCheck

AUSSEHEN

Gehäusefarbe	Weiss
Türfarbe	Crystal Black
Display	Grafik LED Display
Sprachen Bedienelement	DE FR
Türöffnung	31 cm

AUSSTATTUNG

Digital Inverter Motor	Ja
SchaumAktiv-Technologie	Ja
Antivibration-Technologie	—
Keramikheizstab	—
Trommeltyp	Diamant
Trommelvolumen	63 l
Beleuchtete Trommel	—

FUNKTIONEN

SmartCheck	Ja
SmartControl	—
SmartHome	—
AddWash	Ja
Fuzzy Logic Controls	Ja
Memoryfunktion	Ja
Bevorzugter Modus	—
Flecken intensiv	—
Automatische Dosierung	—
WiFi	—
SuperSpeed	—

PROGRAMME

Waschprogramme	Energie sparen XXL-Wäsche Feinwäsche Intensiv Outdoor Dunkle Wäsche Baumwolle eco-Baumwolle Pflegeleicht Wolle Pumpen / Schleudern Trommelreinigung Spülen + Schleudern
Optionen und Tasten am Display	Programm-Ende Schnelle Wäsche Temperatur Spülen Pumpen/Schleudern Optionen Flecken Intensiv
Waschoptionen	Vorwäsche Intensiv Einweichen Anzahl Spülgänge Spülen anhalten
Anzeigen am Display	Türverriegelung Kindersicherung Waschvorgang Lautlos Programmrestdauer Fehlermeldungen SchaumAktiv
Temperatúrauswahl	Kalt 20 30 40 60 95°C
Schleuderdrehzahl	0 400 800 1200 1400

SICHERHEIT

Kindersicherung	Ja
Anti-Schaum-Kontrolle	Ja
Überhitzungskontrolle	Ja
Selbstdiagnose-System	Ja
Selbstreinigender Filter	Ja
Aqua Stop-Schlauch	Ja
Lecksensor (Wanne)	Ja

VERPACKUNG

Höhe Breite Tiefe	88.5 cm 67 cm 69.2 cm
Gewicht mit Verpackung	63 kg

ZUBEHÖR

Stacking Kit	SKK-DF
--------------	--------