

CLD55B1 Cave de service double compartiment Gamme service





Capacité : 56 bouteilles* :

- zone supérieure : 28 bouteilles - zone inférieure : 28 bouteilles

Compatible Vinotag**

Installation : pose libre

Design : corps noir & cadre de porte verre organique noir

+ Système de froid : compresseur

Type de froid : brassé

Amplitudes de fonctionnement :

- zone supérieure : 5-12°C - zone inférieure : 12-20°C

Régulation électronique

🛨 Thermomètre digital à affichage blanc

Éclairage LED blanc avec interrupteur

Hygrométrie régulée : naturelle (principe de l'hygrodynamie)

🛨 1 porte vitrée, double vitrage noir en verre trempé traité anti-UV

Design moderne avec sa porte entièrement vitrée avec son panneau de contrôle tactile extérieur.

Double zone de température avec gestion indépendante de la température.

Ce modèle est idéal pour mettre vos vins à température de dégustation.

Il s'adapte parfaitement à vos besoins et à votre intérieur.

Pour facilement identifier vos vins, vous pouvez positionner des étiquettes sur les frontons bois des clayettes.



Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 10-38°C.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 4 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

Grâce à l'application Vinotag®, bénéficiez d'un registre digital de votre cave et soyez alerté des dates d'apogée de vos vins. En partenariat avec Vivino scannez votre bouteille pour accéder à sa fiche vin préremplie.



CLD55B1 Cave de service double compartiment Gamme service

> PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 4 clayettes en fil d'acier, fronton bois (hêtre), type semi-coulissant
- 2 pieds réglables (hauteur 0,8 cm)
- Système anti-vibration

> DONNÉES TECHNIQUES

■ Classe énergétique : F

■ Consommation électrique annuelle : 104 kWh

Classe climatique : SN-STNiveau sonore : 38 dB

■ EEI: 124

■ Voltage : 220-240 V ■ Puissance : 68 W

Catégorie : 2 - Cave à vinType de gaz : R600a

> SÉCURITÉ

- Sécurité enfant : verrouille le panneau de commandes
- Alarmes visuelle et sonore : vous alertent en cas de conditions de fonctionnement de l'appareil requérant votre attention

> APPLICATION VINOTAG®

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation digitale de votre cave et au registre détaillé de son contenu.

> ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées

> DONNÉES LOGISTIQUES

 $\begin{array}{lll} \mbox{Dimensions brutes (LxPxH cm)} & : 54 \times 57 \times 87 \\ \mbox{Dimensions nettes (LxPxH cm)} & : 50 \times 54 \times 85,5 \\ \end{array}$

 Poids brut (kg)
 : 35.00

 Poids net (kg)
 : 33.00

 Camion complet (UVC)
 : 184

 Conteneur (UVC)
 20' : 0

40' : 0 40' HC : 262

Gencode 3595320107616

DEEE (HT) 8,33 €

Photos non contractuelles Dernière mise à jour le 03/08/2023